

Luftherhitzer Typ M50 / M50L bis 6,1 KW



Funktion: Luftherhitzer mit externer Luftversorgung über Gebläse oder Druckluft.
ACHTUNG !!! Gerät ist nicht druckfest !!!

Ausstattung: Standard: Temperatursteuerung mit Poti (1 – 8)
- alternativ mit externem Poti (Leitungslänge 5 Meter) oder
- externe Ansteuerung durch Regler oder SPS (Leitungslänge 5 Meter)
Gerät ist mit einem zuverlässigen Heizelementschutz ausgestattet. Der integrierte Geräteschutz schaltet das Gerät bei Ansprechen aus und stellt sich nach dem Abkühlen selbstständig zurück. Es ist kein Reset nötig.




Features: Sonderausführung mit internem Thermoelement (Leitungslänge 1 oder 5 Meter)
- bei Geräten mit Elektronik maximale Zulufttemperatur 50°C
- Gerät ist ohne Elektronik lieferbar (ohne Heizelementschutz)
- bei Geräten ohne Elektronik maximale Zulufttemperatur 80°C

Leistung: 2,2 KW – 6,1 KW
Spannung: 230 VAC; 400-440-480 VAC (2Ph)

Technische Daten:

Typ		M50						M50L		
Artikelnummer/Basisversionen	Potentiometer	5101795	5101801	5101796	5101806	5101810	5101812	5112685	5112688	5112686
	externe Ansteuerung	auf Anfrage	5101804	5108931	5113724	5101815	5101834	5112682	5101843	5101837
	ohne Elektronik	auf Anfrage	5101803	5101802	5101809	5101832	5101813	5112683	5112689	5101839
Spannung	VAC	120	230		400 - 440 (2Ph)	440 (2Ph)	480 (2Ph)	230	400 – 440 (2Ph)	400 – 480 (2Ph)
Frequenz	Hz	50 / 60								
Leistung	KW	2,2		3,6	4,5 – 5,4	4,0	4,4	4,5	6,1 – 7,4	4,6 – 6,6
Strom	A	18,3	10,0	15,7	11,3 – 12,4	9,1	9,2	19,6	15,3 – 16,8	11,5 – 13,8
Max. Temperatur	°C	650								
Min. Luftmenge	l/min	260		360	490	530	480	590	600	830
Gewicht	kg	0,8						0,9		
Luftanschluss	Ø mm	38								
Ausblasöffnung	Ø mm	30								
Heizelementrohr	Ø mm	50 / 65								
Abmessungen	mm (L x B x H)	240 x 85 x 90						279 x 85 x 90		
Konformitätszeichen										
Schutzklasse II										

Luftherhitzer Typ M50 / M50L bis 6,1 KW

Gerätebeschreibung:	Anschlussschema:		
		Standard mit Poti N, L1 oder L1, L2 = Netzanschluss lt. Typenschild	 Externe Ansteuerung N, L1 oder L1, L2 = Netzanschluss lt. Typenschild Digitales Signal (PWM max. 0,5Hz) 10-24VDC + = braun - = weiß
1. Kabelverschraubung Netzanschluss 2. Potentiometer 0-8 (Steuerkabel bei ext. Ansteuerung) (kein Potentiometer bei Geräten ohne Elektronik) 3. Befestigung Gehäuseunterseite M 4 (Einschraubtiefe 7mm) 4. Heizelementrohr Ø50mm 5. Abdeckung 6. Typenschild 7. Lufteinlass Ø38mm		Ausführung ohne Elektronik N, L1 oder L1, L2 oder L1, L2, L3 = Netzanschluss lt. Typenschild	

Lufterhitzer Typ M50 / M50L bis 6,1 KW

Verfügbare Ausführungen:

Art.-Nr.	Bezeichnung
5101795	Lufterhitzer M50 120 VAC 2,2 KW mit Potentiometer
5101801	Lufterhitzer M50 230 VAC 2,2 KW mit Potentiometer
5101804	Lufterhitzer M50 230 VAC 2,2 KW extern ansteuerbar (PWM 12-24 VDC; 1 Hz) mit 5,0m Steuerkabel (2-pol.)
5101803	Lufterhitzer M50 230 VAC 2,2 KW ohne Elektronik
5101796	Lufterhitzer M50 230 VAC 3,6 KW mit Potentiometer
5108931	Lufterhitzer M50 230 VAC 3,6 KW extern ansteuerbar (PWM 12-24 VDC; 1 Hz) mit 5,0m Steuerkabel (2-pol.)
5101802	Lufterhitzer M50 230 VAC 3,6 KW ohne Elektronik
5101810	Lufterhitzer M50 440 VAC 2Ph 4,0 KW mit Potentiometer
5101815	Lufterhitzer M50 440 VAC 2Ph 4,0 KW extern ansteuerbar (PWM 12-24 VDC; 1 Hz) mit 5,0m Steuerkabel (2-pol.)
5101832	Lufterhitzer M50 440 VAC 2Ph 4,0 KW ohne Elektronik
5101812	Lufterhitzer M50 480 VAC 2PH 4,4 KW mit Potentiometer
5101834	Lufterhitzer M50 480 VAC 2PH 4,4 KW extern ansteuerbar (PWM 12-24 VDC; 1 Hz) mit 5,0m Steuerkabel (2-pol.)
5101813	Lufterhitzer M50 480 VAC 2Ph 4,4 KW ohne Elektronik
5101806	Lufterhitzer M50 400-440 VAC 2Ph 4,5-5,4 KW mit Potentiometer
5113724	Lufterhitzer M50 400-440 VAC 2Ph 4,5-5,4 kW extern ansteuerbar (PWM 12-24 VDC; 1 Hz) mit 5,0m Steuerkabel (2-pol.)
5101809	Lufterhitzer M50 400-440 VAC 2Ph 4,5-5,4 KW ohne Elektronik
5112685	Lufterhitzer M50L 230 VAC 4,5 KW mit Potentiometer
5112682	Lufterhitzer M50L 230 VAC 4,5 KW extern ansteuerbar (PWM 12-24 VDC; 1 Hz) mit 5,0m Steuerkabel (2-pol.)
5112683	Lufterhitzer M50L 230 VAC 4,5 KW ohne Elektronik
5112686	Lufterhitzer M50L 400-480 VAC 2Ph 4,6-6,6 KW mit Potentiometer
5101837	Lufterhitzer M50L 400-480 VAC 2Ph 4,6-6,6 KW extern ansteuerbar (PWM 12-24 VDC; 1 Hz) mit 5,0m Steuerkabel (2-pol.)
5101839	Lufterhitzer M50L 400-480 VAC 2Ph 4,6-6,6 KW ohne Elektronik
5112688	Lufterhitzer M50L 400-440 VAC 2Ph 6,1-7,4 KW mit Potentiometer
5101843	Lufterhitzer M50L 400-440 VAC 2Ph 6,1-7,4 KW extern ansteuerbar (PWM 12-24 VDC; 1 Hz) mit 5,0m Steuerkabel (2-pol.)
5112689	Lufterhitzer M50L 400-440 VAC 2Ph 6,1-7,4 KW ohne Elektronik

Lufterhitzer Typ M50 / M50L bis 6,1 KW

Verfügbare Modifikationen:

Artikelnummer	Typ	Modifikation	
5005005.1	S02	Externes Potentiometer für die Heizung inklusive 5m Steuerleitung; 3-polig; Potentiometer ist am Kabelende angelötet; inklusive Potentiometerknopf rot;	Basisgerät für diese Modifikation ist immer Standard mit Potentiometer
5005021.4	S05	Interne PID Regelung über internes Potentiometer ohne Digitalanzeige;	
5005021.5		Interne PID Regelung über internes Potentiometer ohne Digitalanzeige für Typ M50L;	
5005010.4	S06	Internes Thermoelement inklusive 2m Ausgleichsleitung mit offenen Enden grün (+) weiß (-);	
5005010.5		Internes Thermoelement inklusive 2m Ausgleichsleitung mit offenen Enden grün (+) weiß (-) für Typ M50L;	
5005019	S13	An Stelle des Potentiometers bei Geräten OHNE Elektronik wird ein 1/4" Druckluftschlauchanschluss 6/4mm montiert; Dieser dient zur Drucküberwachung im Gehäuse;	
5005008	S15	Am Luftanschluss wird ein Push In Nippel für Luftschlauch 8/6mm montiert;	
5005036.3	S23	Gerät mit Rohradapter ohne Schutzrohr; Standard ist mit Schutzrohr;	
5005036.4		Gerät mit Rohradapter ohne Schutzrohr; Standard ist mit Schutzrohr für Typ M50L;	
5700141	S31	100% Heizleistung mit Heizelementschutz für LE S/M (für Basisgerät ohne Elektronik);	

Zubehör:

Art.-Nr.	Bezeichnung	
5107254		Flanschanschluss, aufschiebbar
5107256		Winkeldüse ø 50 mm Schenkellänge 160 x 100mm, aufschiebbar
5107255		Verlängerungsrohr 36,5 x 160mm, aufschiebbar
5107258		Breitschlitzdüse 70 x 10mm, aufschiebbar
5107274		Breitschlitzdüse 130 x 17mm
5107270		Breitschlitzdüse 150 x 12mm, aufschiebbar

Lufterhitzer Typ M50 / M50L bis 6,1 KW

Kombinationsmöglichkeiten für Geräte MIT Elektronik*:

Messpunkt: 3,0 mm nach dem Luftaustritt Rohradapter – ohne Düse, gemessen an der heißesten Stelle
Schlauchlänge: 1,0 Meter
Luftversorgung: Gebläse 400 Volt, 50 Hz (HD = Hochdruckgebläse, MD = Mitteldruckgebläse)
Luftmenge: NI/min = Norm-Liter/Minute gemäss DIN 1343

ACHTUNG: Luftmengen- und Temperaturangaben sind Richtwerte, die sich durch äußere Einflüsse sowie Änderung an Schlauchdurchmesser und –länge verändern !!!


Gebläsetyp	Anzahl; LE-Typ; Spannung; Leistung	Luftmenge bei 50 Hz mit Heizung [NI/min.]	Maximal erreichbare Temperatur bei 50 Hz [°C]
HD140	1 x M50; 230VAC; 3,7KW	950	310
	2 x M50; 230VAC; 3,7KW	2 x 630	450
	4 x M50; 230VAC; 3,7KW	4 x 360	580
HD240	4 x M50; 230VAC; 3,7KW	4 x 870	330
	8 x M50; 230VAC; 3,7KW	8 x 490	510
MD10	2 x M50; 230VAC; 3,7KW	2 x 300	600
MD14	2 x M50; 230VAC; 3,7KW	2 x 350	580
HD140	1 x M50; 400-440VAC(2Ph); 4,5-5,4KW	970	370
	2 x M50; 400-440VAC(2Ph); 4,5-5,4KW	2 x 630	540
MD14	4 x M50; 400-440VAC(2Ph); 4,5-5,4KW	2 x 320	650
	8 x M50; 400-440VAC(2Ph); 4,5-5,4KW	8 x 310	650
HD140	1 x M50L; 400VAC(2Ph); 6,1KW	780	560
HD240	1 x M50L; 400VAC(2Ph); 6,1KW	1440	350
	2 x M50L; 400VAC(2Ph); 6,1KW	2 x 1110	410
	4 x M50L; 400VAC(2Ph); 6,1KW	4 x 770	540

*ohne Gewähr

Lufterhitzer Typ M50 / M50L bis 6,1 KW

Änderungen vorbehalten / Changes reserved

Luftheritzer Typ M50 / M50L bis 6,1 KW



Änderungen vorbehalten / Changes reserved

Lufterhitzer Typ M50 / M50L bis 6,1 KW

HERZ GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Biberweg 1
DE – 56566 Neuwied
Tel.: +49 (0)2622-8855-0
Fax: +49 (0)2622-8855-135
Fax: +49 (0)2622-8855-136
www.herz-gmbh.com
info@herz-gmbh.com

HERZ Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Gleinser Weg 27
AT – 6141 Schönberg / Tirol
Tel.: +43 (0)5225-63113
Fax: +43 (0)5225-6311385
www.herz-austria.at
herz.schoenberg@herz-gmbh.com

HERZ Hungária Kft.

Műanyag- és hőlégtéchnika
Pesti út 284
HU – 2225 Üllő
Tel.: +36 (06)29-522400
Fax: +36 (06)29-522410
www.herz-hungaria.hu
herz@herz-hungaria.hu

HERZ Bulgaria OOD

Boul. Assen Yordanov 10
BG – 1592 Sofia
Tel.: +359 (0)2-9790351
www.herz-bulgaria.com
office@herz-bulgaria.com

HERZ GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Am Arenberg 26A
DE – 86456 Gablingen
Tel.: +49 (0)8230-85085
Fax: +49 (0)8230-85087
www.herz-gmbh.com
robert.einberger@herz-gmbh.com

HERZ Austria GmbH

Kunststoff- & Wärmetechnologie
Johann-Galler-Str. 20 IZ – NÖ – Nord
AT – 2120 Wolkersdorf i. Weinviertel
Tel.: +43 (0)2245-82494-0
Fax: +43 (0)2245-82494-9
www.herz-austria.at
herz.wolkersdorf@herz-gmbh.com

HERZ Polska Sp.z o. o.

Technologie obróbki tworzyw sztucznych
Ul. Kostrzyńska 30
PL – 02-979 Warszawa
Tel.: +48 (0)22-8428583
Fax: +48 (0)22-8429700
www.herz-polska.pl
herz@herz-polska.pl